

BAUTECH TRANSPARENTE FOSCO

O PRODUTO

Impermeabilizante incolor, com acabamento fosco, que interfere pouco no aspecto normal do substrato.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Sacadas
- Lajes revestidas
- Estacionamentos
- Impermeabilização de pisos e paredes revestidas de pedras, cerâmicas, ardósias, concretos, tintas acrílicas.
- Protege e auxilia na limpeza do substrato.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Impermeabilizante bicomponente
- Alta resistência à pressões positivas
- Resistente à ataques químicos
- Facilita a limpeza
- Suporta tráfego de pedestres e veículos
- Pode ficar exposto a intempéries
- Fácil preparo e aplicação



EMBALAGEM	2,5kg (Kit A+B)
RENDIMENTO	20m ²
COR	Incolor Fosco
DEMÃOS NECESSÁRIAS	3 demãos
INTERVALOS ENTRE DEMÃOS	30 minutos
LIBERAÇÃO	24 horas
CURA FINAL	7 dias
TEMPO DE MISTURA	Mínimo 2 minutos
TEMPERATURA DE TRABALHO	Entre 15°C e 35°C
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

PREPARO DO LOCAL

- A limpeza do substrato é primordial para a eficiência do produto. Portanto o local deve estar totalmente seco, íntegro, sólido e livre de qualquer substância que possa atrapalhar a adesão (como cera ou resina).
- Utilize um produto limpa-pedra ou detergente neutro na limpeza e aguarde 48 horas para iniciar a aplicação.
- Imperfeições, trincas e fissuras devem ser eliminadas previamente com o BAUTECH EP INJEÇÃO.
- Em caso de substrato cimentício rugoso ou com brita exposta, regularize-o com BAUTECH IMPER-PÓ e aguarde 9 dias de cura.
- Em aplicação sobre pisos cerâmicos, deixe a superfície e o rejuntamento completamente planos. Repare as falhas ou refaça o rejunte, se necessário.

PREPARO DO PRODUTO

- Retire os dois componentes da caixa e agite-os separadamente.
- Adicione o conteúdo do recipiente "B" à lata do recipiente "A".
- Misture por quatro minutos com o auxílio de uma espátula, até que a solução esteja homogênea.
- Nunca preparar quantidades menores que um kit (A+B)
- OBS: Após a homogeneização dos componentes, o produto deve ser aplicado em 3 dias, após este período perdera sua eficácia, não sendo mais possível o uso do mesmo.

APLICAÇÃO

- Inicie a aplicação pelos rodapés, cantos e recortes, com o auxílio de um pincel ou trincha.
- Aplique o BAUTECH TRANSPARENTE FOSCO no restante da área com o auxílio de um rolo de pintura (qualquer tipo) trincha ou pulverizador de baixa pressão.
- Aplique o mínimo de três demãos, com intervalos de 30 minutos.
- A segunda demão deve ser aplicada em até 24 horas depois da primeira. Após esse período, o produto ganha resistência e é necessário lixar toda a área para abrir porosidades e prosseguir com a aplicação.
- Não é recomendada a aplicação parcial do substrato. Revista a área completamente.
- A liberação para tráfego de pedestres acontece 24 horas depois da segunda demão. Para tráfego de veículos ou contato com água, aguarde 48 horas.
- Em caso de chuva antes da aplicação, aguarde 48 horas de estiagem antes de prosseguir.

PRECAUÇÕES

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.
- É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

LIMITAÇÕES

- Não aplique sobre base alquídica
- Não aplique sobre betume (asfalto)
- Não misture quantidades diferentes da pré-dosada
- Não adicione água ou solvente