

DENVER DESMOLDANTE

Desmoldante concentrado para formas

DENVER DESMOLDANTE é um produto formulado à base de emulsão de óleos biodegradáveis e atóxicos e aditivos, para ser utilizado como agente de desforma de alto desempenho facilitando a retirada das formas de peças de concreto moldado no local ou pré-moldado. Em diluições menores é indicado para concreto aparente.

VANTAGENS

- Com formulação especialmente atóxica e biodegradável o produto não agride o usuário e o meio ambiente;
- Versátil, pode ser utilizado para formas de madeira e metálicas;
- Alto rendimento: permite diluição em água na proporção de 1:10 (Denver Desmoldante:água);
- De fácil remoção, não provoca impregnação do concreto e não prejudica a aderência de revestimentos sobre o concreto;
- Reduz custo de limpeza das formas proporcionando maior reaproveitamento;
- Proporciona melhor acabamento do concreto e aumenta a durabilidade das formas.

PROPRIEDADES TÍPICAS

As propriedades a seguir foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos podem apresentar pequenas variações.

ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	NORMA
Composição Básica	Óleo vegetal	
Cor	Líquido Branco	
Massa específica	0,95 a 1,00 g/cm ³	NBR 5829
Viscosidade Copo Ford 2	De 25 a 40 s	NBR 5849

INFORMAÇÕES DE COV DO PRODUTO / VOC's PRODUCT INFORMATION

g/l menos água	0,00
Categoria de aplicação	RE 05 – Filme protetor de acabamentos
Metodologia	SCAQM rule #1113

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Executar a limpeza dos painéis para retirada de poeira e elementos soltos.

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Executar a diluição em água na proporção selecionada em função do estado das formas.

Aplicar com o auxílio de rolo, brocha, pincel ou pulverizador de baixa

pressão uma demão farta, porém sem deixar empoçamentos ou excessos.



EMBALAGENS

Balde de 18 litros
Tambor de 200 litros

RENDIMENTO

Aprox. 200 a 400m²/L
Variável em função do tipo e estado das formas.

VALIDADE

12 meses

Armazenar em local seco, coberto e ventilado.

LIMPEZA

A limpeza das ferramentas e equipamentos deve ser feita com thinner logo após sua utilização.

OBSERVAÇÕES

Antes de cada reaproveitamento de formas, limpar as formas e aplicar o DENVER DESMOLDANTE.

Após a retirada das formas do concreto e antes da execução do chapisco checar se a superfície está porosa, isenta de pó ou oleosidade. Preparar a superfície para receber o revestimento conforme recomendações da NBR 7200 - *Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento.*

Empresa certificada:




Empresa associada:



INFORMAÇÕES PARA TRANSPORTE

As informações contidas na tabela a seguir são para fins de transporte, podendo sofrer alterações. Os dados deverão ser confirmados mediante compra.

DENVER DESMOLDANTE	h (cm)	d (cm)	PESO BRUTO	EMPILHAMENTO (unidades)	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	ONU
 Balde de 18 Litros	34	30,3	18,39	4	1518.00.90	N.A*
 Tambor 200 Litros	88	58	210,5	1		

*"Produtos não enquadrados na Resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos."

MANUSEIO E SEGURANÇA (A)

- Produto atóxico;
- Não deve ser ingerido nem deve entrar em contato com a pele ou os olhos;
- Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Procurar auxílio médico imediato;
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância por pelo menos 15 minutos e procurar auxílio médico;
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos;
- Não reutilizar as embalagens;
- Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e usar EPIs adequados, como luvas e óculos de segurança.

FRASES DE SEGURANÇA:

Não se aplica - Produto não perigoso, não classificado em GHS.

Para mais informações sobre o manuseio e a segurança do produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) disponível no site www.denverimper.com.br

DESEMPENHO

DENVER IMPERMEABILIZANTES

Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

DENVER IMPERMEABILIZANTES

Rua Vereador João Batista Fitipaldi, 500
Vila Maluf - Suzano - SP / CEP: 08685-000
Tel.: (11) 4741-6000 Fax: (11)4741-6056
E-mail: denver@denverimper.com.br

Os nomes dos produtos são marcas registradas da empresa.

A **Denver Impermeabilizantes** fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para informações, treinamentos, literatura ou suporte técnico, entre em contato.

Empresa certificada:



Empresa associada:

